

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 62 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 623140

GTIN: 4001636623140

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394, frei auslaufend (Speier)	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,20 l/s	5,40 l/s	5,40 l/s	5,50 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3 m, frei auslaufend	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	8,70 l/s	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s
DN 70	Messung nach DIN EN 1253	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,55 l/s	2,30 l/s	4,50 l/s	7,40 l/s	10,60 l/s	12,85 l/s	16,30 l/s