


sumidero 62 FPO-PP para cubierta, DN 70

Numero de artículo: 621641

GTIN: 4001636621641

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 62 FPO-PP para cubierta, DN 70

según UNE EN 1253 con brida extra ancha para la conexión de membranas de cubierta FPO-PP o membranas PE para barrera antivapor equipado con: – cazoleta sumidero con aislamiento térmico – tubo de desagüe vertical – cestín para retención de hojarasca material: polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

R 30 – 120 Equipamiento opcional.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,55 l/s	2,30 l/s	4,50 l/s	7,40 l/s	10,60 l/s	12,85 l/s	16,30 l/s	16,30 l/s