


sumidero 61 HT/KE, DN 100, 150 x 150 mm

Numero de artículo: 611260

GTIN: 4001636611260

Grupo de descuento: 3



Descripción:

sumidero 61 HT/KE, DN 100, 150 x 150 mm

según UNE EN 1253

tubo de desagüe vertical, para conexión a tubería plástica

equipado con

– prolongador ajustable en altura KE 15

– sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)

– tapa protectora de obra

– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

polipropileno de alta resistencia al impacto

marco de polipropileno, 150 x 150 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

anchura nominal: DN 100

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 100	UNE-EN 1253	1,40 l/s	20,00 mm

Recambios:

500670 prolongador con marco K 15, 150 x 150 m

501110 rejilla E 140, 140 x 140 mm

590077 Campana antiolor para la cazoleta sumid

590091 anillo de compensación, negro, para 54,

611062 cazoleta sumidero 61 HT, DN 100