


sumidero 62 para cubierta, brida atornillada, DN 125

Numero de artículo: 621085

GTIN: 4001636621085

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 62 para cubierta, brida atornillada, DN 125

según UNE EN 1253

anillo con brida de acero inoxidable para fijar membranas de polímero impermeabilizantes para cubiertas

equipado con:

- cazoleta sumidero con aislamiento térmico
- tubo de desagüe vertical
- cestín para retención de hojarasca

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 15 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 25 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 35 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 45 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 55 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	1,10 l/s	3,70 l/s	6,00 l/s	8,50 l/s	11,60 l/s	13,90 l/s	14,40 l/s		
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,20 l/s	9,10 l/s	12,10 l/s	15,70 l/s	20,00 l/s		
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	1,00 l/s	4,10 l/s	6,90 l/s	10,20 l/s	14,00 l/s	17,70 l/s	22,40 l/s	27,70 l/s	